


## Плуг навесной с регулируемой шириной захвата FINIST ПЛНР-6×40




Плуг навесной с регулируемой шириной захвата FINIST ПЛНР-6×40 предназначен для вспашки под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см<sup>2</sup> (0,09 МПа), твердостью до 30 кг/см<sup>2</sup> (3,0 МПа) и влажностью до 22%.

### Технические характеристики:

| Наименование показателя  | Значение |
|--|----------|
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч, не менее          | до 2,7   |
| Рабочая скорость движения, км/ч  | до 10    |
| Ширина захвата, м  | 2,1–2,7  |
| Количество корпусов, шт.   | 6        |
| Глубина пахоты, см   | 20...30  |
| Расстояние от опорной плоскости до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 750      |
| Масса плуга, кг  | 1260     |
| Срок службы, лет   | 8        |



**Исключено забивание пожнивными остатками.** Высокая стойка, корпуса вынесены из-под рамы вправо.



**Регулируемая ширина захвата каждого корпуса.** Ступенчато изменяемая ширина захвата (35, 40, 45 см)



**Срезной болт** защищает рабочие органы от повреждений.



**Оборудованы углосниками,** которые выполняют функцию предплужников и укладывают верхний слой почвы на дно борозды.



**Износостойкость рабочих органов.** Все детали выполнены из высокопрочной стали. Усовершенствованная технология термической обработки рабочих органов.

### Агрегатируемость:

**ПЛНР-6×40**

220...300 л.с.



МТЗ-2022, МТЗ-2522, Джон Дир 7 серии, Нью Холланд 7 серии и другие.

Обращайтесь к официальному дилеру:

