



fantini

the best harvest since 1968



**БЕЗРЯДКОВАЯ
ПОДСОЛНЕЧНАЯ ЖАТКА**

MADE IN ITALY

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

FANTINI GP отлично работает независимо от междурядного расстояния. Растения подсолнечника направляются с делительных кончиков к ножам. Как только система ножей режет растения, мотовило направляет их к шнеку для сплошного распределения материала к комбайну.



Шнек

Шнек непрерывно направляет корзинки подсолнечников к наклонной камере комбайна.



Режущая система

Для редуктора привода и режущей системы используется исключительно компоненты высокового качества. Делительные кончики были спроектированы для быстрой уборки без потери.



Сцепление

В серийной комплектации привод шнека снабжен сцеплением с целью безопасной и надежной работы.



Простая и прочная конструкция

Fantini S.r.l. гарантирует долгосрочную и надежную работу жаток для подсолнечника.



Задний наружный привод

Привод состоит из карданного вала и из шлицевого вала, который соединен с отбором мощности комбайна через карданный узел.



Адаптер с регулируемым наклоном

Винтовой адаптер легко заменяется для всех видов комбайнов и позволяет регулирование наклона жатки. Замена не требует вмешательства спецоператоров.



Можно оборудовать безрядную подсолнечную жатку с измельчителем с механическим приводом. Ножи режущей системой работают на всю ширину уборки. С комбайна можно гидравлическим видом регулировать высоту режущей системой.

О НАС

Fantini S.r.l. является многолетним лидером по производству кукурузных и подсолнечных жаток, адаптирующихся к любому виду комбайнов. Сплошное развитие компании является подтверждением способности удовлетворить требовательных клиентов. Разносторонность в проектировании различается **Fantini s.r.l.** от комбайностроительных фирм, которые производят подобные но стандартные изделия. **Fantini S.r.l.** была основана в 1968 году и находится в Медоле в северной Италии (120 км от Милана). На занимаемой площади 20.000 кв.м. расположен недавно построенный завод площадью 9.000 кв.м., оснащенный высокотехнологичным оборудованием. **Fantini S.r.l.** ставит себе цели строения жаток высокого качества и прочности. Мы контролируем каждый компонент перед покраской и сборкой. Исследовательский отдел состоит из инженеров с многолетним опытом. Они в состоянии разработать жатки и проектировать прототипы, отвечающие требованиям клиентов, в соответствии со стандартами качества, надежности и долгого срока службы. В настоящее время **Fantini S.r.l.** экспортирует 97% общей продукции во всем мире. **Fantini S.r.l.** участвует в важных сельскохозяйственных выставках по всему миру.



GIRASOLE GP Технические спецификации

Модель	Полезная ширина захвата (м)	Ширина (м)	Глубина (м)	Вес (кг)
GP 5500	5.70	5.93	2.53	1890
GP 6400	6.63	6.85	2.53	2270
GP 7400	7.54	7.77	2.53	2650
GP 9400	9.60	9.82	2.53	3140



fantini
the best harvest since 1968

Официальный представитель на территории России:
ООО "Технополе" www.texnopole.ru www.sushuzerno.ru
+7 999 401 7600 Дмитрий md@texnopole.ru